



Kit de urgență dedicat realizat în PC gri (RAL 7035) pentru versiunea Smart[3] prin cablare. Echipat cu baterii Ni-Mh pentru autonomie de 3 ore. Poate fi montat pe unitate folosind arcuri de fixare sau montat pe perete/tavan, folosind șuruburi de 4 mm.

Greutate (kg)	1.3	Autonomie	3 h
Clasa de izolație	II	Grad IP	IP66
Baterii de alimentare	Înlocuibil	Rezistență mecanică	IK08
Tip	Pachet	Tensiune	220 - 240 V/ 50 - 60 Hz
Fixare	Pe corpul de fixare/pe perete/pe tavan	Descriere	Kit de urgență Smart [3] - cablare directă
Serie	SMART [3]	Cerere	Intern
Temperatură de funcționare	+5 +25 °C	Timp de încărcare	24 h
Feedback privind starea încărcării	LED verde	Garanție	5 ani
Test de încercare cu fir incandescent	850 °C	Intrare de curent	Cablu H07RN-F 4x1mm2
Priză	Conector GW mamă 4P	Electrocod	2434

## DIMENSIONAL

## PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

## TECHNICAL SYMBOLOGY



IP66

IK

IK08



GWT

850 °C

## STANDARDS/APPROVALS

