

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Separator de Sarcina Acti9 Isw, 1 Pol, 20 A, 250V

A9S60120

### Principal

Gama	Acti9
Nume Produs	Acti9 iSW
Tip Produs Sau Componenta	Separator de sarcină
Nume Scurt Al Dispozitivului	iSW
Aplicatie A Dispozitivului	Control
Descriere Poli	1P
Categorie De Utilizare	AC-22A
Adecvare Pentru Izolatie	Da

### Suplimentar

[Ie] Curent Nominal De Utilizare	20 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	250 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] Tensiune Nominala De Izolatie	250 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60669-2-4
[Uimp] Tensiune Nominala De Tinere La Impuls	4 kV
Tip De Control	Comutare
Semnalizare Locala	Indicatie ON/OFF
Indicator De Pozitie Contact	Da
Mod De Montare	Fix
Suport De Montare	Sina DIN
Numar De Pasi De 9Mm Pe Rand	2
Inaltime	77 mm
Latime	18 mm
Adancime	70 mm
Culoare	Gri
Durabilitate Mecanica	300000 cic
Durabilitate Electrica	30000 cic
Conexiuni - Borne	Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - rigid Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - flexibil Borne tip tunel - 10 mm <sup>2</sup> - flexibil cu pin
Lungime De Dezizolare Conductor	9 mm
Cuplu De Strangere	1,2 N.m

## Mediu

Standarde	SR EN 60669-2-4
Grad De Protectie Ip	IP4
Grad De Poluare	2
Tropicalizare	2
Umiditate Relativa	95 % la 55 °C
Temperatura Ambientala De Functionare	-20...50 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	2,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	5,8 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	6,8 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	52,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	BB1
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	12
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	8,8 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	9,4 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	22,2 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	676,0 g
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	30,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	30,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	40,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	8,553 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La RoHS Da

## Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva RoHS UE

Conform

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul RoHS China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)