

Fișă tehnică produs

Specificatii



Vent. Fortata Climasys Ip54, 38M3/Ora, 230V, Cu Grilaj De Evacuare Si Filtru G2

NSYCVF38M230PF

Principal

Gama	ClimaSys
Nume Produs	ClimaSys CV
Tip Produs Sau Componenta	Ventilator
Tip De Filtru	Standard
Flux De Aer	Debit de aer cu filtru standard: 38 m3/h at 50 Hz Debit de aer cu filtru standard: 39 m3/h at 60 Hz
[Us] Tensiune De Alimentare Nominale	150...250 V
Tensiune De Intrare	230 V 50/60 Hz

Suplimentar

Putere Absorbita	4.5 W 50 Hz 4.8 W 60 Hz
[In] Curent Nominal	0,16 A 50 Hz 0,17 A 60 Hz
Nivel De Zgomot < La	40...41 dB
Tip Rulment	Minge
Inaltime	Extern:137 mm
Latime	Extern 117 mm
Adancime	Extern:49 mm
Dimensiuni Decupaj	92 x 92 mm
Greutate Neta	0,22 kg
Material	Grila de iesire:termoplastic injectat (ASA PC)
Culoare	Grila de iesire:gri (RAL 7035)
Temperatura Ambientala De Functionare	-10...70 °C
Temperatura Ambietala Pentru Depozitare	-40...70 °C
Presiune Maxima	29 Pa flux de aer 0 m³/h
Conexiuni - Borne	Cablu
Grad De Protectie Ip	IP54
Compozitie Dispozitiv	1 motor axial 2 grila de protectie:pe suprafetele frontala si spate 1 filtru:parte frontala a motorului axial 1 grila de iesire:frontal 1 sablon de decupare

Conditii De Utilizare	<p>Temperatura exterioara trebuie sa fie cu 5 °C mai mica decat temperatura exterioara</p> <p>Debitele depind de punctul de lucru, a se vedea in softul ProClima</p> <p>Mediul inconjurator trebuie sa fie relativ curat</p> <p>Filtrul trebuie curatat si inlocuit in mod regulat</p> <p>Trebuie evitata inlocuirea prea frecventa a filtrelor</p>
------------------------------	---

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	7,0 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	12,0 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	14,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	280,0 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	CAR
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	34
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	60,0 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	40,0 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	28,0 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	10,94 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	544
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	95,0 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80,0 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120,0 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	190,0 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

Echipament sustenabil

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform cu anumite excepții

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declarația privind substanțele în scop informativ.

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)