

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Exiway Light, durata selectabila, pana la 110lm, IP42, LED

OVA44010

### Principal

Gama	Exiway
Nume Produs	Exiway Light
Tip Produs Sau Componenta	Emergency luminaire
Aplicatie A Dispozitivului	Iluminat antipanica
Funcție	Standard
Operational Mode	Mentinit Nementinit
Numar De Baterii	1 x 3,2 V 0,57 Ah LiFePO4
Sursa De Lumina	9 x LED 0.3 W
Distanța De Vizibilitate	20 m
Culoare Sursa De Lumina	Neutru
Informatii Suplimentare Dispozitiv De Conectare	Conexiune cu 2 fire

### Suplimentar

[Ue] Tensiune Nominala De Functionare	230 V c.a. 50/60 Hz
Puterea Consumata In Va	11,5 VA nementinit 11,1 VA mentinit
Puterea Consumata In W	0,4 W nementinit 0,8 W mentinit
Clasa De Izolatie Electrica	Clasa II
Durata De Viata A Led-Ului	100000 H
Funcție De Testare	Manual
Autonomie	1 h 1.5 h 2 h 3 h
Timp De Incarcare	12 H
Flux Luminos	Condiția de urgență: 110 lm pentru 1 h Condiția de urgență: 90 lm pentru 1.5 h Condiția de urgență: 70 lm pentru 2 h Condiția de urgență: 50 lm pentru 3 h Mod menținut: 70 lm
Semnalizare Locala	LED
Montare Dispozitiv	Suprafata perete Suprafata pe plafon
Material	Policarbonat autostingere

Inaltime	112 mm
Adancime	32 mm
Adancime	229 mm
Greutate Neta	0,34 kg

## Mediu

Grad De Protectie Ip	IP42
Grad De Protectie Ik	IK09
Rezistenta La Foc	850 °C
Certificari Produs	UE ENEC
Temperatura Ambientala De Utilizare	0...40 °C
Standarde	SR EN 60598-1 II EN 60598-2-22 SR EN 62471 UL 94 V2

## Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare	PCE
Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare	1
Inaltime Prima Forma De Impachetare	4,5 cm
Latime Prima Forma De Impachetare	12 cm
Lungime Prima Forma De Impachetare	23,5 cm
Greutate Prima Forma De Impachetare	384 g
Unitate De Masura Pentru A Doua Forma De Impachetare	S03
Numar Unitati In A Doua Forma De Impachetare	18
Inaltime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Latime A Doua Forma De Impachetare	30 cm
Lungime A Doua Forma De Impachetare	40 cm
Greutate A Doua Forma De Impachetare	7,306 kg
Unitate De Masura Pentru A Treia Forma De Impachetare	P12
Numar Unitati In A Treia Forma De Impachetare	144
Inaltime A Treia Forma De Impachetare	45 cm
Latime A Treia Forma De Impachetare	80 cm
Lungime A Treia Forma De Impachetare	120 cm
Greutate A Treia Forma De Impachetare	70,448 kg

## Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

## Sustenabilitate

Eticheta **Green Premium™** reprezintă angajamentul Schneider Electric de a livra produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparență în ceea ce privește impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>.

**Ghidul pentru evaluarea sustenabilității produsului** este un ghid care clarifică standardele globale de etichetă ecologică și modul de interpretare a declarațiilor de mediu.

[Ghid pentru evaluarea sustenabilității unui produs >](#)



Transparență RoHS/REACH

## Echipament sustenabil

Conform Reach Fără Svhc

Fără Metale Grele Toxice

Fără Mercur

Informații Privind Scutirea De La Rohs Da

## Certificări și standarde

Regulamentul Reach

[Declarația REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conform

[Declarația RoHS UE](#)

Regulamentul Rohs China

[Declarația RoHS China](#)

Declarația proactivă RoHS China (în afara domeniului de aplicare a RoHS China)

Raport De Mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Weee

În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.

Profil Circularitate

[Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)